



Mercedes-Benz

www.kaufmann.cl



ACTROS 4144K Euro IV

KAUFMANN

VENTAS: AV. GLADYS MARÍN 5830. ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO. TELÉFONO: (02) 2720 2000 - VENTAS: (02) 2720 2842

SUCURSALES: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Rancagua, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Castro, Osorno, Llanquihue y Punta Arenas.

SUCURSALES SANTIAGO: Nos, Quilicura, Vicuña Mackenna

servicioclientes@kaufmann.cl

ACTROS 4144K Euro IV

MOTOR

Modelo	OM 501 LA EURO IV
Tipo	6 cil. en V con Turbo e Intercooler
Potencia	435CV (470HP) @ 1800 r.p.m.
Torque	2.100 Nm @ 1080 r.p.m.
Cilindrada	11.946 c.c.
Alternador	28/80 V/A
Batería	2x12/165 V/Ah
Arranque	8.42/24 CV/V

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	6.00
Velocidad máxima	85 km/h Limitada Electronicamente
Pendiente superable con 45.000 kg	46,3%

CHASIS

Llantas	8.5x24
Neumáticos delanteros	325/95 R 24
Neumáticos traseros	325/95 R 24
Dirección hidráulica	LS 6/LS8
Tanque combustible	1 x 400 lts Acero

PESOS Y CAPACIDADES KG.

1er eje delantero	3.533 kg
2do eje delantero	3.533 kg
1er eje trasero	1.930 kg
2do eje trasero	1.930 kg
Total	10.926 kg
Capacidad de Carga Chasis Cabina	39.074 kg

SISTEMA DE FRENOS TELLIGENT

	Cuenta con tambor en todas las ruedas. Incluye adicionalmente retardador hidráulico Voith R 115 Sistema Telligent Proporciona una alta deceleración por frenado armonización de la distribución de la presión de frenado y del desgaste del forro de freno, regulaciones precisas de ABS/ASR, así como una división conveniente del trabajo de frenado sobre el vehículo en todas las condiciones de carga
--	--

TRANSMISIÓN

Embrague	MFZ 400
	Bidisco Seco ServoAsistido
Caja de cambios	G 240-16 / 11.7 - 0,69
Marchas sincronizadas	16 Sistema Telligent EPS II

Con EPS II el conductor puede acoplar las marchas de forma cómoda y sin esfuerzo, lo que repercute en su estado físico. Al mismo tiempo, una selección de marchas óptima proporciona un modo de conducir económico y reduce el consumo de combustible

EJES

1er Eje delantero	MB VL 5/ 1 D - 9
1do Eje delantero	MB VL 5/ 1 D - 9
1er Eje trasero	MB HD 7/ 053 DGS - 16
2er Eje trasero	MB HL 7/053 DS - 16
Reducción eje trasero	Con Reductor de Cubos

SUSPENSIÓN

Delantera	Resortes parabólicos Capacidad 9.000 Kgs
Trasera	Resortes Parabólicos Capacidad 18000 Kgs cada uno

PESOS ADMISIBLES

Capacidad 1er Eje Delantero	9.000 kg
Capacidad 2do Eje Delantero	9.000 kg
Capacidad eje delantero	16.000 kg
Capacidad 2do eje trasero	16.000 kg
Peso bruto vehicular (P.B.V.)	50.000 kg

DIMENSIONES (mm)

