



Mercedes-Benz

www.kaufmann.cl



CÁMARA PARA CONTROL DE CARRIL.

LLANTAS DE ALUMINIO.

RADAR PARA CONTROL DE DISTANCIA Y FRENADO ACTIVO.

# Actros 2644LS 6x4 Combustible

# KAUFMANN

VENTAS: AV. GLADYS MARÍN 5830. ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO. TELÉFONO: (02) 2720 2000 - VENTAS: (02) 2720 2842

SUCURSALES: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Rancagua, Concepción, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Castro, Osorno, Llanquihue y Punta Arenas.

SUCURSALES SANTIAGO: Quilicura y Vicuña Mackenna

servicioclientes@kaufmann.cl

# Actros 2644 LS 6x4 combustible

## MOTOR

Modelo	OM 501 LA EURO V
Tipo	6 cil. en V con Turbo e Intercooler
Potencia	435 CV (470 HP) @ 1800 r.p.m.
Torque	2.100 Nm @ 1080 r.p.m.
Cilindrada	11.946 c.c.
Alternador	28/80 V/A
Batería	2x12/165 V/Ah
Arranque	8.42/ 24 CV/V
Freno Motor	Top Brake + Obstrucción Gases Escape

## DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	2,733
Velocidad máxima	115 km/h (Lim Elect)
Pendiente superable con 45.000 kg	38%

## CHASIS

Llantas	9.0 x 22.5 <b>Aluminio</b>
Neumáticos delanteros	295/80 R 22.5
Dirección hidráulica	LS 6/LS8
Tanque combustible	1 x 550 lts Aluminio

## PESOS Y CAPACIDADES kg. (en orden de marcha)

<b>Vacío sin carrocería</b>	
Eje delantero	4.881 kg
1er eje trasero	1.912 kg
2do eje trasero	1.912 kg
Total	8.705 kg
Capacidad de carga	21.395 kg

## SISTEMA DE FRENOS TELLIGENT

Cuenta con discos en todas las ruedas. Sistema Telligent proporciona una alta desaceleración por frenado y armonización de la distribución de la presión de frenado y del desgaste de los freno, regulaciones precisas de ABS / ASR, así como una división conveniente del trabajo de frenado sobre el camión y el remolque en todas las condiciones de carga y rutas. **Retardador Hidráulico Voith.**

## TRANSMISIÓN

Embrague	MFZ 400
	Bidisco Seco Servoasistido
Transmisión Powershift 2	G 281

Descanso para el conductor mediante las funciones automatizadas de desembrague, acoplamiento de marchas y embragado. Favorecimiento de un modo de conducción que ahorra combustible y con mayor potencial gracias a los modos Ecoroll y Power.

## EJES

Eje delantero	MB VL 4/ 51 DC - 7,5
1er eje trasero	MB HD 6/ 10
2do eje trasero	MB HL 6/ 10 corona 440
Reducción eje trasero	Sin reductor de Cubos

## SUSPENSIÓN

Delantera	Resortes Parabólicos
	Capacidad 7.100 Kg
Trasera	Neumática ENR
	Capacidad 23.000 kg

## PESOS ADMISIBLES

Capacidad eje delantero	7.100 kg
Capacidad eje trasero	11.500 kg
Capacidad 2do eje trasero	11.500 kg
Peso bruto vehicular (P.B.V.)	30.100 kg
Peso bruto combinado (P.B.V.C.)	45.000 kg

## FULL SEGURIDAD

Sistemas de **Seguridad Activa**, **Active Brake Assist II** (evita colisión por alcance), **Control Carril** (Evita salida de la carretera) y **Tempomat con regulador de distancia** (mantiene automáticamente la distancia con el vehículo que lo antecede).

## DIMENSIONES (mm)

